

SANY SMHW30G5



UNTERWAGEN

Robuste Schweißkonstruktion mit 4-Punkt Abstützung, Schutz der Abstützzyylinder

Planetenachsen, Lenk-Pendelachse mit hydraulischer Pendelblockierung
Hinterachse starr aufgehängt. 4-Rad Antrieb / Allradantrieb

Hydrostatischer Fahrtrieb mit 2 Gang Schaltgetriebe

Hydraulisch betätigtes 1-Kreissystem auf alle 4 Radpaare wirkend

Elektrohydraulisch betätigte Scheibenbremse an der Kardanwelle

8-fache Vollgummi-Bereifung, 10.00-20 mit Zwischenringen

OBERWAGEN

Cummins B6.7, gemäß Richtlinie 97/68/EG, EU Stage V, 145 kW
6-Zylinder Turbo-Dieselmotor, wasser-ladeluftgekühlt mit geregelter Direkteinspritzung, 6.71 Hubraum, DEF Einspritzung, passive Regeneration, Hydraulik-Ölkühler mit grobmaschiger Kühlfläche, Leerlaufautomatik und automatischer Motorabschaltung.
Umkehrlüfter für Hydraulik- Ladeluft- und Wasser

Kawasaki-Mobil-Hydraulik mit Grenzlastregelung und Bedarfsstromregelung
Sicherheitsabschaltung bei geringem Ölniveau und Überhitzung. Hydraulisch betätigte Joysticks mit Funktionen nach Euro-Norm. 2-Kreis-Hydrauliksystem

Hydraulisch stufenlos hochfahrbare Kabine um 2.65m auf eine Sichthöhe von 5.6m.
Luftgefederter Komfortsitz Grammer Actimo XL mit mitschwingenden Joystick und Joystick-Lenkung. Multifunktions Touch-Display, Seitenkamera rechts sowie Kamera am Heckgewicht mit separatem Monitor in der Kabine.

Flaschenhalter sowie vielfältige Ablage- und Staufächer. Radio mit Bluetooth und Freisprechfunktion für EU inkl. USB Steckdose (5V). Fahrerkabine mit verstärkter Stahlbaustruktur. Rundumleuchte auf dem Kabinendach.
FOPS Kabinenschutzgitter, Akustischer Rückfahrwarner

Automatische Zentralschmieranlage am Oberwagen und der Ladeausrüstung
Fahrscheinwerfer 2x LED, Arbeitsscheinwerfer Kabinendach 2x LED vorne und 2x LED hinten, Heckbegrenzungs- und Blinkleuchten am Kontergewicht.
Höhen- und Reichweitenbegrenzung mit Winkelgeber Zentraler manueller Schmierpunkt am UnterwagenAusrüstung:

LADEAUSRÜSTUNG

Kastenausleger und Ladestiel für 12m Ausladung

Schnellverschlußkupplungen für Greiferfunktionen am Ladestielende

Lackierung im Sany-Design (Gelb, Rot, Schwarz, Silber)

GRUNDMASCHINE

Mobiles-Grundgerät SMHW30G5; Gewicht: 29,5-30,5 t Umkehrlüfter für Wasser-, Luft- und Hydraulikkühler

2-Gang Schaltgetriebe

Kabine Standard mit FOPS

Ladeausrüstung für 12m Ausladung

Lackierung im Sany-Design (Gelb, Rot, Schwarz, Silber)

8-fache Vollgummi-Bereifung, 10.00-20 mit Zwischenringen

Robuste Schweißkonstruktion mit 4-Punkt Abstützung

Klimaanlage, Luftgefederter Fahrersitz Rückfahrkamera, Seitenkamera rechts Höhen- und Reichweitenbegrenzung mit Winkelgeber Joystick-Lenkung, Radio mit Bluetooth und USB Rundumleuchte und akustischer Rückfahrwarner Zentraler manueller Schmierpunkt am Unterwagen